

DIESEL- TANKANLAGEN KA



Konzipiert und entwickelt für die oberirdische Lagerung im Bereich Landwirtschaft, Gewerbe, Transport sowie im öffentlichen Sektor. Der doppelwandige Lagerbehälter ist für die sichere Lagerung von Diesel/Heizöl oder anderen se-Flüssigkeiten (mit Flammpunkt über 55 °C) sowie sonstigen wassergefährdenden Flüssigkeiten besonders geeignet. Sofort betriebsbereit ausgestattet mit allen nötigen Anschlüssen, Armaturen sowie leistungsstarken und hochwertigen Pumpen.

Rechtssicher Lagern

- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter und somit zugelassen zur Lagerung von se-Flüssigkeiten (Flammpunkt über 55 °C) und sonstigen wassergefährdenden Flüssigkeiten
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger (außer Behälter nach EN 12285-2) Vakuum-Lecküberwachung beider Wände

Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne und ohne speziellen Auffangraum möglich

Platzsparend

- › Doppelwandig im Sinne der AwSV, so dass bei der Aufstellung mehrerer Tanks keine Abstände untereinander erforderlich sind


INFO



BEHÄLTER

Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon +49 5244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de



1 Abb. ähnlich

2 KA innen roh und außen lackiert in RAL 3001 signalrot

3 Flügeltürschrank (optional)



Langlebig und nachhaltig

- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen) oder innen roh, außen

- lackiert für Innenaufstellung¹
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert für Außenaufstellung lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)

Sicherer Transport

- › 2 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013 (Leertransport)

Komfortable und sichere Bedienung

- › Standardmäßig mit allen erforderlichen Anschlüssen und Armaturen ausgerüstet
- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige

- › Grenzwertgeber zur sicheren Befüllung durch einen Tankwagen
- › Domdeckel mit seitlichen Aufkantungen zur Rückhaltung von Tropfmengen
- › Reservemuffe für den nachträglichen Einbau von kundenspezifischen Ausrüstungsteilen

Hoher Diebstahlschutz

- › Abschließbarer Flügeltürschrank zum Schutz der Armaturen und hochwertiger Förderpumpen
- › Abschließbare Füllrohrverschraubung 2" / 2 ½"

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Zulassung	Art.-Nr.	
	L	B	H ²			Verzinkt	Lackiert
KA 1000	1400	1000	1400	350	Z-38.12-325	506633	506648
KA 1500	2100	1000	1400	380	Z-38.12-325	506634	506649
KA 2000	2800	1000	1400	460	Z-38.12-325	506635	506650
KA 3000-100	4050	1000	1400	580	Z-38.12-325	506636	506651
KA 3000-125	2750	1250	1700	620	Z-38.12-325	506637	506652
KA 3500	3100	1250	1700	680	Z-38.12-325	506638	506653
KA 5000-125	4350	1250	1700	820	Z-38.12-325	506639	506654
KA 5000-140	3660	1400	1900	1070	EN 12285-2	506640	506655
KA 5000-160	2690	1600	2100	1200	EN 12285-2	506641	506656
KA 7500-140	5240	1400	1900	1650	EN 12285-2	506642	506657
KA 7500-160	4000	1600	2100	1580	EN 12285-2	506643	506658
KA 10000-140	6800	1400	1900	1920	EN 12285-2	506644	506659
KA 10000-160	5350	1600	2100	1900	EN 12285-2	506645	506660
KA 13000	7000	1600	2100	2480	EN 12285-2	506646	506661
KA 16000	8600	1600	2100	2940	EN 12285-2	506647	506662

¹ Lackierung für Außenaufstellung auf Anfrage

² Höhe ohne Flügeltürschrank

KOMPLETTPAKETE

Typ	Beschreibung	Förderleistung [l/min]		Art.-Nr.
		Nominal ¹	Effektiv ²	
KA 3000-125 230	Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	56	52	505203
KA 5000-125 230	Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	56	52	505204
KA 10000-140 230	Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil	56	52	510380

¹ Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

² Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil